



Laserafstandsmeters 416 D, 411 D

Professionele laserafstandsmeters snel en gebruiksvriendelijk in zakformaat.



De laserafstandsmeters van Fluke bieden u de meest geavanceerde meettechnologie. Deze meters zijn snel, nauwkeurig, duurzaam en gemakkelijk in gebruik: gewoon richten en schieten. Dankzij hun duidelijke ontwerp en simpele bediening met één knop bespaart u tijd met meten. In tegenstelling tot ultrasone afstandsmeters met laserpointers maken de Fluke 416D en 411D gebruik van een nauwkeurige smalle laserbundel. Hiermee kunnen veel voorkomende fouten die worden veroorzaakt door externe objecten bij de meetdoelen worden vermeden. Deze compacte en handige Fluke afstandsmeters zijn ontworpen voor binnenshuis en beperkt gebruik buitenshuis. Optellen, aftrekken, het berekenen van oppervlakte en volume, het kan niet eenvoudiger. De extra heldere laserstraal is duidelijk zichtbaar, zodat u het doel kunt zien zelfs als een object moeilijk te bereiken of ver weg is. De Fluke 416D en 411D zijn voorzien van een groot LCD-scherm en de knoppen zijn zo geplaatst dat metingen met één hand verricht kunnen worden.

	411 D	416 D
Reductie van calculatiefouten, wat tijd en geld bespaart	•	•
Onmiddellijke meting met één druk op de knop	•	•
Eenvoudig richten met heldere laserstraal	•	•
Snel berekenen van oppervlakte (vierkante meters) en volume	•	•
Gemakkelijk optellen en aftrekken van metingen	•	•
Langere levensduur van de batterij dankzij de automatische uitschakelfunctie	•	•
Pythagoras-berekening voor het indirect bepalen van de afstand via twee andere metingen	•	•
Aflezen van meer gegevens dankzij het grote, verlichte, drieliijnige display		•
Meting tot 60 m (200 voet)		•
Opslag van de laatste 10 metingen voor het snel opnieuw oproepen van gemeten afstanden		•
MIN/MAX-functie		•
Geavanceerde pythagorasberekening voor het indirect bepalen van de afstand via drie andere metingen		•
Geluidssignaal bij in- en uitschakelen		•
Uitstekende bescherming met afdichting volgens IP54 (spatwater- en stofdicht)		•

Leveringspakket:

- Twee AAA-batterijen
- gebruikershandleiding
- op cd
- beknopte handleiding

Technische gegevens:

	411 D	416 D
Bereik (gebruik voor grotere afstanden een doelplaat)	30 m	60 m
Nauwkeurigheid	± 3 mm	± 1,5 mm
Meeteenheden	00,000 m	00,000 m
Meetwaardengeheugen	-	10 locaties
Achtergrondverlichting	-	•
Automatische uitschakeling	Na 180 seconden	Na 180 seconden
Werkhoogte	tot 3500 m	tot 3500 m
Levensduur batterij	tot 3000 metingen	tot 3000 metingen
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C	0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-25°C tot 70°C	-25°C tot 70°C
Afmetingen (HxBxD)	123 mm x 50 mm x 26 mm	135 mm x 46 mm x 31 mm
Gewicht	0.150 kg	0.110 kg