





QuadraClear™  
Technology



Dual Touch



Fanless



3.5G WWAN



IP 65

## Superior convertible Tablet-PC con Cutting Edge Technology

- **Certificato per Atmosfere Esplosive ATEX Zone 2 / 22 EU**
- **Trasformabile da semplice notebook a tablet pc (convertibile)**
- **Display Getac QuadraClear™ perfettamente leggibile anche sotto la luce solare diretta: fino a 1200 Nits con touchscreen**
- **Webcam impermeabile e reversibile**
- **Involucro completamente in lega di magnesio**
- **HDD rimovibile e antiurto**
- **Moduli GPS e di comunicazione integrabili**
- **Certificato MIL-STD 810G e IP65**

Il computer portatile robusto e impermeabile Getac V100 -Ex si trasforma con una semplice rotazione in un robusto Tablet PC. Sviluppato per l'uso in condizioni estreme, Getac V100 -Ex è certificato MIL-STD 810G ed ha un grado di protezione IP65, grazie al robusto involucro in lega di magnesio, all'hard disk

resistente agli urti, all'elevata resistenza a vibrazioni e alle cadute ed ai tappi di chiusura che impediscono la penetrazione di corpi solidi o umidità attraverso le porte I/O.

Con il processore Ultra Low Voltage Intel® Core™2 Duo, il Getac V100 -Ex vanta un silenzioso alimentatore senza ventola e la potenza necessaria per ogni applicazione.

Il Getac V100 -Ex è dotato di un display LCD da 10,4". Inoltre, la tastiera full-size a 83 tasti può essere sostituita. Il Getac V100 -Ex è ottimo per tutte le applicazioni in campo: Completo di webcam da 2 megapixel, è altresì disponibile in versione con ricevitore GPS e antenna WWAN integrati. Per una perfetta connettività, Getac V100 -Ex è dotato di Bluetooth, WLAN e WWAN e l'avanzato sistema di sicurezza TPM per la salvaguardia dei dati importanti. Getac V100 -Ex è il primo prodotto della joint venture tra la tedesca ecom instruments GmbH e la GETAC Technology Cooperation, Taiwan.

## Programmi di utilità

Dotato di processore Intel® Core con tecnologia Turbo boost, il notebook Getac V100 -Ex, assolutamente robusto è il più indicato per gli addetti di manutenzione e gli ispettori di condotte, offrendo prestazioni incredibili in ogni momento ed in ogni ambiente critico. Getac V100 -Ex è anche provvisto di webcam da 2 megapixel, ricevitore GPS e WWAN 3.5G, permettono un aggiornamento continuo sullo stato del loro lavoro, utile in svariate situazioni.

## Trasporto/Distribuzione

Il notebook a tavoletta Getac V100 -Ex presenta una notevole portatilità.

Dotato di dock veicolare, Getac V100 -Ex ha una grande idoneità a diverse circostanze ed è particolarmente ideale anche per l'industria logistica, in quanto resiste a brusche vibrazioni e temperature estreme.

Getac V100 -Ex è certificato MIL-STD-810G con protezione IP 65, per operare in modo efficiente e regolare nel corso di qualsiasi incarico di trasporto.

Caratteristiche	
<b>Sistema Operativo</b>	Windows® 7 Professional altri disponibili a richiesta
<b>Piattaforma</b>	Intel® Centrino® Technology -Intel® Core™2 Duo Processor SU9400 1.4GHz -800 MHz FSB -3MB L2 cache -Intel® GS45 chipset
<b>Controller VGA</b>	Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD Max. 384MB shared memory
<b>Display</b>	10.4" TFT LCD XGA (1024 x 768) - Display 1200 nits QuadraClear™ leggibile anche sotto luce solare diretta con touchscreen
<b>Memorie</b>	1GB DDR2 espandibile fino a 4GB SATA HDD 160GB/320GB 4GB Turbo Memory
<b>Tastiera</b>	Tastiera a membrana (QWERTZ, QWERTY od AZERTY)
<b>Dispositivo di Puntamento</b>	Touchscreen - Touchscreen sensibile alla pressione Touchpad - Touchpad scorrevole con scroll bar
<b>Slot di Espansione</b>	1 x PCMCIA Type II 1 x SD card reader
<b>Interfacce IO</b>	Webcam da 2.0M pixel 1 x Porta Seriale (9-pin; D-sub) 1 x VGA Esterna (15-pin; D-sub) 1 x Microfono (Mini-jack) 1 x Uscita Audio (Mini-jack) 1 x Jack di alimentazione DC 2 x USB 2.0 (4-pin) 1 x Modem (RJ11) 1 x LAN (RJ45) 1 x Connettore per Docking
<b>Comunicazioni</b>	10/100/1000 base-T Ethernet 56K ITU V.92 modem Intel® WiFi Link 5300; 802.11 a/b/g/Draft N Bluetooth (v2.0+EDR class 2) Configurazione Advanced con modulo GSM e GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA addizionale

<b>Software</b>	Getac Utility Getac Camera Lite Adobe® Reader® Computrace® Compatible BIOS
<b>Dispositivi di Sicurezza</b>	TPM 1.2 Smart card reader Kensington lock
<b>Alimentazione</b>	AC Adapter (60W, 100-240V, 50 / 60 Hz) AC Adapter(90W, 100-240V, 50/60 Hz) opzionale Batteria intelligente agli Ioni di Litio (7800mAh)
<b>Dimensioni &amp; Peso (W x H x D)</b>	289.68 x 222 x 49 mm (11.4" x 8.74" x 1.93"), 2.3 kg (5.07 lbs)
<b>Caratteristiche di Robustezza</b>	Fully rugged Certificato MIL-STD 810G e IP65 Certificato secondo la Direttiva ATEX per le Atmosfere Potenzialmente Esplosive Involucro in lega di magnesio HDD resistente agli urti e rimuovibile Resistente a vibrazioni e ad urti.
<b>Caratteristiche Ambientali</b>	Ⓢ II 3 G Ex ic ICT4 Ⓢ II 3 D Ex ic D 22 T130°C Ta -20°C ... +50°C Temperatura: -Operativa: -20 °C (-4 °F) a 55 °C (131°F) -Stoccaggio: -40 °C (-40 °F) to 70 °C (158 °F) Umidità: -5% to 95% RH, non-condensante



Il test di durata delle batterie è stato effettuato con BatteryMark 4.0.1. La durata delle batterie può variare a seconda delle applicazioni software, delle impostazioni wireless, delle impostazioni di risparmio energetico, della luminosità del display, dalla presenza di moduli opzionali o personalizzati e delle condizioni ambientali. La batteria funziona per un certo numero di cicli di carica-scarica e se necessario deve essere sostituita da un tecnico autorizzato Getac. La vita delle batterie dipende dall'utilizzo e dalle impostazioni. Per ulteriori informazioni e specifiche tecniche sui vari modelli visitate [www.ecom-ex.com](http://www.ecom-ex.com)

### Germania

ecom instruments GmbH  
Industriestraße 2  
97959 Assamstadt  
Tel.: +49 62 94 42 24-0  
Fax: +49 62 94 42 24-100  
E-mail: sales@ecom-ex.com

### Austria

ecom instruments GmbH  
Enzersdorf 178  
2134 Staatz  
Tel.: +43 2 52 44 12 04  
Fax: +43 2 52 44 12 77  
E-Mail: michael.kratky@ecom-ex.com

### Belgio

ecom instruments bvba  
Ysselaarlaan 65  
2630 Aartselaar  
Tel.: +32-3-887.51.10  
Fax: +32-3-877.36.09  
E-mail: info.be@ecom-ex.com

### Cina

ecom instruments GmbH  
Beijing Office  
Room 11-C, CITIC Building Tower A 19  
No.19 Jianguomenwai Dajie, Choyang District  
Beijing 100004  
Tel.: +86 1 08 52 61 81 76 01  
Fax: +86 1 0 85 26 14 36  
E-Mail: info.cn@ecom-ex.com

### Francia

ecom Nied sarl  
4 Rue Ettore Bugatti  
67201 Eckbolsheim  
Telt.: +33 3 88 76 46 84  
Fax: +33 3 88 76 02 85  
E-mail: info.fr@ecom-ex.com

### Inghilterra

ecom instruments ltd  
A310  
The Wilton Centre  
Redcar  
TS10 4RF  
Tel.: +44 (1642) 465400  
Fax: +44 (1642) 465402  
E-mail: info.uk@ecom-ex.co.uk

### Italia

ecom instruments srl  
Via Gandhi, 15 Galleria  
20017 Rho (MI)  
Tel.: +39 02 93 90 92 16  
Fax: +39 02 93 90 62 97  
E-mail: info.it@ecom-ex.com

### Ufficio regionale Middle East

ecom instruments fze  
P.O. Box 8918  
Saif-Zone, Sharjah, UAE  
Tel.: +971 6 5 57 34 30  
Fax: +971 6 5 57 34 31  
E-mail: philip.john@ecom-ex.com

### Paesi Bassi

ecom instruments bv  
Watertoren 45c  
3247 CL Dirksland  
Tel.: +31 1 87 60 59 16  
Fax: +31 1 87 60 33 47  
E-mail: info.nl@ecom-ex.com

### Scandinavia

ecom instruments ab  
Trädgårdsgatan 4  
S-45231 Strömstad  
Tel.: +46 52 66 65 20  
Fax: +46 52 66 65 24  
E-mail: info.se@ecom-ex.com

### Stati Uniti\*

ecom instruments inc  
12672 Goar Rd.  
Houston, TX 77077  
Tel.: +1 281 4 96 59 30  
Fax: +1 281 4 96 23 21  
E-mail: info.us@ecom-ex.com

\* also concerned for Canada, Mexico and Trinidad & Tobago

### Sud-Est Asia

ecom instruments (SEA) Pte Ltd.  
No.6, Ubi Road 1, #04-07  
Wintech Centre, Singapore 408726.  
Tel.: +65 61 00 33 29  
Fax.: +65 63 99 33 29  
E-mail: info.sg@ecom-ex.com

### Svizzera

ecom instruments GmbH  
Merkurstraße 2  
6210 Sursee  
Tel.: +41 4 19 21 60 00  
Fax: +41 4 19 22 00 08  
E-mail: info.ch@ecom-ex.com

